




RVL-DHF

Detector de humo fotoeléctrico



Voltaje de trabajo 9V DC



Uso interior



Volumen $\geq 85\text{dB}/3\text{m}$

El detector de humo fotoeléctrico RVL-DHF es una solución ideal para viviendas y espacios privados que requieren detección temprana de humo, fuego o gases sin necesidad de conexión a sistemas centralizados. Con batería de larga duración, fácil instalación y bajo costo, ofrece una protección confiable y costo-eficiente, cumpliendo con los estándares europeos de seguridad.

Parámetro	Valor
Voltaje de trabajo	9V DC
Corriente en modo reposo	12uA
Corriente en modo de alarma	$\leq 120\text{mA}$
Volumen de la alarma	$\geq 85\text{dB}/3\text{m}$
Indicador LED	LED Rojo
Advertencia de batería baja	$\leq 7.35\text{V}$
Temperatura de trabajo	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Humedad de trabajo	$\leq 95\%\text{RH}$ (sin condensación de agua)

Estado o condición	Comportamiento del detector
Condición en espera	El LED (rojo) parpadea una vez cada 43 segundos, sin sonido de alarma.
Condición de alarma o prueba	El LED (rojo) parpadea y suena la alarma de manera continua.
Detección en baja sensibilidad	El LED (rojo) parpadea una vez cada 10 segundos, sin sonido de alarma. Ocurre justo después de instalarlo y se cancela automáticamente la detección después de 10 minutos.
Advertencia de batería baja	El detector emite un pitido cada 43 segundos.

